



# ClayBreaker 2™

*Inhibidor de arcilla extremadamente eficaz certificado por la NSF*

## Descripción

ClayBreaker 2 es un inhibidor de arcilla líquido que se utiliza para reducir el apelmazamiento de la broca, la acumulación de arcilla y los problemas de adherencia que se experimentan al perforar suelos arcillosos reactivos. Este producto puede utilizarse en todos los sistemas de fluidos de perforación con o sin bentonita. ClayBreaker 2 cuenta con la certificación NSF Standard 60.

## Características

- ClayBreaker 2 funciona bien con DCS TorqBreaker y en fluidos a base de bentonita
- Debe añadirse directamente al fluido de perforación y puede utilizarse con algunos otros aditivos DCS.
- Cuando se trata con ClayBreaker 2 los recortes de arcilla perforada fluyen sin pegarse entre sí o a la pared de la perforación
- La arcilla puenteada puede bloquear el flujo de fluido hacia el interior del pozo, lo que puede aumentar la presión en el fondo del pozo y provocar retornos inadvertidos a la superficie o pérdidas de circulación hacia la formación. El uso de ClayBreaker 2 le ayudará a eliminar este problema tan común.

## **Dosificación de la mezcla**

- Para un uso normal en arcilla, añada de ½ a 2 galones de ClayBreaker 2 directamente al fluido de perforación. Evite añadirlo a través de la tolva y viértalo lentamente en el depósito de mezcla o en el pozo limpio del limpiador de lodos.

## **Envasado**

ClayBreaker 2 está disponible en cubos de 5 galones